

**EXKLUSIV BEI WALTER:
5 JAHRE GARANTIE*
Einmalig in Europa!**

Typengeprüft nach Norm NF P 90-308



WINDSAFE SYSTEM
Option WINDSAFE SYSTEM (integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten) ersetzt die Standard-Befestigungen an den Längsseiten.
Vorteile: Windschutz – vereinfachte Handhabung und Montage – keine Befestigungen an den Längsseiten

PVC-Gewebe

2 Arten PVC-Gewebe:

Blickdichte Version:
hemmt Entwicklung von Algen

Solar-Version:
fängt kostenlos Sonnenstrahlen ein

Farben

Blickdichte Varianten



Solar Varianten

Weiße Transluzent (560 g/m²)

Technische Merkmale:

- Überstand:** 20 cm (maximum)
- Austauschbare Profile:** Aluminium, eloxiert, Doppelkehle, Endstücke abgeflacht
Profil: halbrund, Durchmesser 46 mm
- Austauschbare PVC-Bahnen:** PVC-Gewebe, blickdicht oder solar, 650 g/m²
(Außer für die Farbe Weiß transluzent: 560 g/m²)
- Durchschnittsgewicht Abdeckung:** 1 250 g/m²
- Befestigung an den Breitseiten:** Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte
- Befestigung an den Längsseiten:** Cabiclic-Spannbänder und Edelstahl-Stifte
- Farben, blickdichte Varianten:** Azurblau - Nachtblau - Schweizer Grün - Sand - Mokka - Lichtgrau - Anthrazitgrau
- Farben, Solar-Varianten:** Weiß transluzent
- Abrollen:** Per Zuggurt
- Aufrollen:** Mit Handkurbel
- Option Motorbetriebenes Abrollen:** WALU WINCH oder WALU COOL + WALU WINCH oder WALU POWER + WALU WINCH
- Option Motorbetriebenes Aufrollen:** WALU COOL oder WALU POWER

Sicherheitsabdeckung für Schwimmbäder zum Schutz von Kindern unter 5 Jahren.
Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.

Warnhinweis:
Die Abdeckung ist kein Ersatz für vernünftiges und verantwortungsbewusstes Verhalten der anwesenden Personen. Sie soll nicht als Ersatz für die Wachsamkeit der Eltern / verantwortlichen Erwachsenen dienen. Diese ist ein maßgebender Faktor zum Schutz kleiner Kinder.


Vertriebsfirma:

Im Zuge kontinuierlichen Bemühungen, erstklassige Produkte bereitzustellen behält sich WALTER das Recht vor, die technische Merkmale seine Modelle jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Angebotene Produkte lieferbar je nach Lagerbestand. Fotos und Bilder unverbindlich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



Sicherheitsabdeckung Typ Rollschutz für rechteckige einglassene Schwimmbecken

Typengeprüft nach Norm NF P 90-308



Gönnen Sie sich mehr Sicherheit



**EXKLUSIV BEI WALTER:
5 JAHRE GARANTIE*
Einmalig in Europa!**



ABDECKUNGEN & AUSRÜSTUNGEN FÜR SCHWIMMBÄDER & SPAS

WALTER PISCINE S.A.S.

1 rue du Bruch F-67170 BRUMATH

Tel. +33 390 29 51 00 - Fax +33 390 29 51 19 - export@walter-piscine.fr

www.walter-piscine.com



WP WALU POOL STARLIGHT
Sicherheitsabdeckung Typ Rollschutz
für rechteckige einglassene Schwimmbecken

WALU POOL STARLIGHT ist die ästhetische Lösung für rechteckige Becken. Dank der umgekehrten Aluminium-Profile und der abgeflachten Endstücke von WALU POOL STARLIGHT ist die Handhabung der Abdeckung sehr bequem.

**EXKLUSIV BEI WALTER:
5 JAHRE GARANTIE***
Einmalig in Europa!

Typengeprüft nach
Norm NF P 90-308

DIE + PUNKTE

100% modular

Sicherheitsabdeckung mit austauschbaren Alu-Profilen und PVC-Bahnen

100% ästhetisch

Passt sich perfekt an alle Rechteckbecken an, mit oder ohne Treppe, bis 11 x 5,5 m, und verleiht eine exklusive Ästhetik

100% sicher

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere. Traglast: mindestens 100 kg. Verdoppelbar mit Schneeträger.

100% vielseitig

Ersetzt eine Luftpolsterabdeckung und sein Aufroller, eine Winterabdeckung und alle sonstigen Sicherheitssysteme

VERSCHIEBBARE STELLGURTE Lagerseite

1 ODER 2 HANDKURBELN (je nach Ausführung) im Lieferumfang enthalten

VERSCHIEBBARE SPANNRATSCHEN AUS EDELSTAHL Aufrollseite

HEBESCHUTZ-KIT

HALTESTANGEN aus eloxiertem Aluminium mit abgeflachten Endstücken und Verschleißsohle

HERAUSZIEHBARE EDELSTAHLSTIFTE MIT HÜLSE




• Abgeflachte Beckenrand-Schutzverstärkung aus Kunststoff



• Hebeschutz-Kit



• Spannratsche



• Option Schnellabspannsystem (vereinfacht die Handhabung)

DIE HANDHABUNG

Das Abrollen



Abrollen per Zuggurt, Befestigung und Einstellung in Sicherheitsposition in weniger als 3 Minuten.

Das Aufrollen

Vollständiges Aufrollen mit Handkurbel in weniger als 3 Minuten.

- Geringer Platzbedarf im aufgerollten Zustand
- Zwei Aufrollseiten zum leichteren Handling
- Aufrollen durch zwei Personen mit zwei Handkurbeln ab 50 m² Beckenmass



Antriebe (Option)

Motorbetriebenes Aufrollen dank WALU COOL oder WALU POWER. Motorbetriebenes Abrollen dank WALU WINCH gekoppelt an WALU COOL oder WALU POWER.



Ganzjahresabdeckung: bestens geeignet für Sommer & Winter !